

## HOJA TÉCNICA

**DEXSSIL****2801**

Especialidades: detector de fugas de gases

**DESCRIPCIÓN**

Detector de fugas para comprobar la estanqueidad de conexiones y circuitos de gas.

**APLICACIONES**

Tuberías, contenedores, compresores, botellas de acero, válvulas, equipos de respiración y soldadura, mecheros Bunsen, juntas abulonadas y frenos de aire comprimido. Apto para aire comprimido, refrigeración, acetileno, butano, gas natural, dióxido de carbono, oxígeno, propano, gas de cloaca, nitrógeno, hidrógeno y amoníaco.

**PRESENTACIONES**

- Aerosol de 400 ml, en pack de 12 unidades

**CÓMO APLICAR**

Pulverizar sobre el punto que se desea comprobar, desde aproximadamente 40 cm. Observar la formación de burbujas para identificar pérdidas.


**VALORES TÉCNICOS**

| PROPIEDAD              | VALOR TÍPICO                                | UNIDAD            | NORMA APLICABLE |
|------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Apariencia             | Fluido transparente                         | -                 | -               |
| Densidad               | 1,0                                         | g/cm <sup>3</sup> | DIN 51 757      |
| Base                   | Dispersión acuosa, inhibidores de corrosión | -                 | -               |
| Punto de inflamación   | Líquido no inflamable                       | -                 | -               |
| Propiedades especiales | No tóxico, fluido no corrosivo              | -                 | -               |

**Sigamos conectados**

Información técnica, novedades y aplicaciones para tu industria.

Escaneá o hacé clic para acceder.



Los datos presentados en este folleto son el resultado de pruebas y experiencias intensivas y cumplen con los standards de Ingeniería actuales. Dada la diversidad de posibilidades de aplicación y la variedad de las situaciones técnicas en la realidad, estos datos sólo pueden tomarse como recomendaciones generales para la más ventajosa utilización del producto y no son transferibles a cada caso particular arbitrariamente. Por esta razón esta información no compromete a nuestra compañía en ninguna forma. Recomendamos llevar a cabo tests para cada aplicación particular, antes de adoptarlo.